

O nas

RADAKS

Firma „RADAKS” powstała w 2000 roku w Polsce. Siedziba główna, produkcja i magazyn naszej firmy mieści się we Włynkówku k/Słupska.

Dzisiaj spółka „RADAKS” jest znana w całej Polsce jako producent i dostawca wrębowych nawiewników okiennych, które wykorzystywane są przez producentów stolarki otworowej.

Celem naszej firmy jest zapewnienie pełnej obsługi od początku do końca. Począwszy od zamówienia, produkcję, montaż i wtórne wykorzystanie w odniesieniu do wszystkich systemów PVC do produkcji stolarki, zarówno dla nowej jak i istniejącej.

Plany naszej spółki przewidują dalszy wzrost udziału w rynku i ciągły rozwój oferowanych produktów.

Naszym głównym celem pozostaje zbieranie informacji o potrzebach Klientów i spełnianie ich wymagań przez oferowanie jak najlepszych produktów.

Nawiewniki okienne



**Włynkówko ul. Prosta 1,
76-200 Słupsk**

tel. 59 848 16 10

fax 59 848 16 11

e-mail: kontakt@radaks.pl

Doradca Techniczny
tel. +48 515 111 000
e-mail: radaks@radaks.pl

Doradca Handlowy
tel. +48 601 674 305
e-mail: biuro@radaks.pl



Dziesięć zalet Opti-Air

Nieduży rozmiar, ogromna skuteczność.



Pomorska firma „RADAKS” s.c. proponuje wkrębowy nawiewnik „Opti-Air” do montażu pionowego z możliwością zamontowania w poziomie, zapewniający stały dopływ powietrza. Nawiewniki produkowane są w trzech wersjach kolorystycznych.

Okna wyposażone w takie nawiewniki umożliwiają systematyczne usuwanie z pomieszczenia dwutlenku węgla i wilgoci powodującej zagrzybienia, bez konieczności otwierania okna.

Jest to szczególnie korzystne w okresie zimowym, gdy tak wiele środków przeznaczamy na ogrzewanie, a otwieranie okien jest ogromną stratą energetyczną.



1. Optymalna wymiana powietrza w pomieszczeniu;
2. Brak przeciągu przy nie korzystnych warunkach atmosferycznych;
3. Zachowanie wszystkich przepisów i norm prawnych;
4. Wykluczone błędy obsługi przez mieszkańców;
5. Doskonała izolacyjność akustyczna;
6. Dobra izolacyjność cieplna;
7. Niepotrzebne dodatkowe części montażowe w oknie;
8. Bardzo łatwy, bezinwazyjny montaż, także w osadzonym już oknie;
9. Nie ograniczają powierzchni szyby, nie wymagają też zwiększenia przekroju ramłaka;
10. Zapewniają całkowite bezpieczeństwo podczas wietrzenia, zarówno przed przedostaniem się do pomieszczenia owadów, zanieczyszczeń czy opadów atmosferycznych, jak i podczas prób włamania.

CO ZAWIERA KOMPLET NAWIEWNIKÓW „Opti-Air”?

nawietrzak kompaktowy w kolorze:
biały – 2 sztuki
brąz (8001 – paleta RAL) – 2 sztuki
brąz (8019 – paleta RAL) – 2 sztuki
uszczelka czarna lub szara do skrzydła – 1 x 250 mm
uszczelka czarna lub szara do ramy – 2 x 300 mm
wkręty – 4 sztuki

Niewielkie, niewidoczne elementy konstrukcyjne montowane w oknach, dzięki którym pozbawiamy się wszelkich trosk związanych z odpowiednią wentylacją oraz uniknięciem szkód spowodowanych wilgocią. Funkcjonowanie zamontowanych elementów jest niezauważalne ponieważ:

- są ukryte we wrębie okna,
- nie wydają dźwięków,
- zapobiegają przeciągom (kłapka regulacyjna),
- nie wymagają zasilania prądem,
- nie wymagają konserwacji,
- nie wygłbiają mieszkania,
- są najtańszym rozwiązaniem na rynku,

Sposób wentylacji naszego nawiewnika jest czysto mechaniczny: reaguje samodzielnie na zmiany ciśnienia wiatru przy budynku. Nie wymaga zasilania ani ingerencji użytkowników. Całodobowe działanie we wszystkich warunkach pogodowych, bez konieczności serwisowania. Przeznaczony do wielu systemów okien plastikowych. Przystosowany do montażu zarówno w fabryce jak i w oknach już osadzonych. Prawidłowy montaż umożliwiałby cofnięcie poziomu wilgotności nawet w zawilgoconym już mieszkaniu.



1. Przykręcić nawiewnik do górnej, wewnętrznej części ramy za pomocą dostarczonych w komplecie wkrętów 4 x 40 (nie może przeszkadzać w prawidłowym funkcjonowaniu oknu).



2. Wymienić uszczelkę w skrzydle – zamocować ją naprzeciwko nawiewnika.



3. Wymienić uszczelki w ramie w następujący sposób: z prawej i lewej strony odmierzyć od dolnej krawędzi około 5 cm, wyciąć odpowiednią długość uszczelki i wstawić dostarczoną wraz z nawiewnikiem.

